



#### CONTROL Y DURABILIDAD

- NIVEL DE PROTECCIÓN: **IP65**
- PROTECCIONES ELÉCTRICAS EN EL CAJÓN DE EQUIPOS
- VIDRIO FRONTAL CON **PROTECCIÓN ANTIVANDÁLICA**
- CONTROL DE TEMPERATURA INTERNA: **10 - 35°C**
- GARANTÍA: **5 AÑOS**
- FABRICADO EN **MATERIALES ANTICORROSIVOS**
- TEMPERATURA DE MANTENIMIENTO: **-20 - 50°C**
- CERRADURA DE SEGURIDAD: **3 PUNTOS DE ANCLAJE**

#### ACOMETIDAS

- ACOMETIDA ELÉCTRICA: **230V; 50HZ**
- CONSUMO PROMEDIO EN MODO VENTILACIÓN: **1.25 W/m<sup>2</sup>**

#### MATERIALES

- ALUMINIO EXTRUSIONADO
- PANELES DE VIDRIO FRONTAL "ULTRACLEAR" LAMINADO Y TEMPLADO (IK8)
- LACADO EXTERIOR (POLVO ELECTROSTÁTICO DE POLIESTER)
- AISLAMIENTO TÉRMICO Y JUNTAS DE ESTANQUEIDAD PERIMETRALES

#### COMPONENTES

- CHASIS CENTRAL CON DOS PUERTAS AVISAGRADAS CON SISTEMA DE RETENCIÓN
- PLACA DE ANCLAJE A SUELO CON UNIÓN MECÁNICA A PERNOS
- SISTEMA DE MONITORIZACIÓN
- SOPORTE VESA Y MINI PC

#### CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

- PANTALLA: **LCD LG 75XF3P**
- DIMENSIONES:

  - ANCHURA: **1150 mm**
  - ALTURA: **2500 mm**
  - PROFUNDIDAD: **320 mm**

- PESO: **400 kg**
- DIMENSIONES EMBALAJE:

  - ANCHURA: **1250 mm**
  - ALTURA: **2800 mm**
  - PROFUNDIDAD: **450 mm**

- PESO EMBALADO: **470 kg**
- DIMENSIONES DE LA BASE:

  - ANCHURA: **950 mm**
  - ALTURA: **AJUSTABLE**
  - PROFUNDIDAD: **280 mm**

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Tamaño de pantalla                  | <b>75"</b>                                 |
| Brillo (Típico)                     | <b>3000 nits</b>                           |
| Resolución                          | <b>3840 x 2160 (UHD)</b>                   |
| Entrada                             | <b>HDMI (2), DP, DVI-D, Audio, USB, SD</b> |
| Salida                              | <b>DP, salida de altavoz externo (I/D)</b> |
| Control externo                     | <b>RS232C E/S, RJ 45, receptor IR</b>      |
| Espesor del Bisel                   | <b>11.8 mm</b>                             |
| Dimensiones del monitor (H x L x W) | <b>1675.2 x 953.6 x 123.9 mm</b>           |
| Peso (cabecal)                      | <b>36.7 kg</b>                             |
| Dimensiones de la caja (H x L x W)  | <b>1816 x 1106 x 285 mm</b>                |
| Peso con el empaque                 | <b>46.3 kg</b>                             |
| Temperatura de funcionamiento       | <b>0 - 50 °C</b>                           |
| Humedad de funcionamiento           | <b>10 - 90 %</b>                           |
| Suministro de energía               | <b>100-240 V, 50/60 Hz</b>                 |
| Tipo de energía                     | <b>Energía incorporada</b>                 |
| Consumo de energía Típico/Máx.      | <b>660/695 W</b>                           |
| Consumo en ahorro de e. inteligente | <b>320 W</b>                               |

