

FIGURA 01 - INFOGRAFÍA RENDER



TECNOLOGÍA LED

- PANTALLA LED: **1000 x 1750 mm**
- PIXEL PITCH: **1,56 mm**
- RESOLUCIÓN DE LA PANTALLA: **641 x 1122 píxeles**
- PROTECCIÓN FÍSICA: **RESINA GOB**
- BRILLO MÁXIMO: **4.000 nits**
- TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO: **-20 a 50 °C**
- NIVEL DE ESTANQUEIDAD: **IP66**
- ÁNGULO DE VISIONADO: **H:140° / V:140°**

CONSUMOS

- UNITARIO PROMEDIO: **420 W/m2**
- UNITARIO MÁXIMO: **720 W/m2**
- PROMEDIO PANTALLA: **735 W/m2**
- MÁXIMO PANTALLA: **1.260 W/m2**
- PROMEDIO MUEBLE - **SIMPLE CARA: 1.156,35 W**
- PROMEDIO MUEBLE - **DOBLE CARA: 1.681,35 W**
- MÁXIMO MUEBLE - **SIMPLE CARA: 1.891,35 W**
- MÁXIMO MUEBLE - **DOBLE CARA: 2.999,35 W**

MANTENIMIENTO

- VIDA ÚTIL LED: **>100.000 horas**
- TIPO DE MANTENIMIENTO: **FRONTAL**
- TAMAÑO DEL MÓDULO: **500 x 250 mm**
- TAMAÑO CABINETS: **750/1.000 x 1.000 mm**
- CAJÓN DE EQUIPOS: **REGISTRO ABATIBLE**

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

- DIMENSIONES: **MUPI SIMPLE CARA**
 - ANCHURA: **1.100,00 mm**
 - ALTURA: **2.406,50 mm**
 - PROFUNDIDAD: **264,00 mm**
- DIMENSIONES: **MUPI DOBLE CARA**
 - ANCHURA: **1.100,00 mm**
 - ALTURA: **2.406,50 mm**
 - PROFUNDIDAD: **264,00 mm**
- REFRIGERACIÓN: **VENTILACIÓN FORZADA**
- LOGO CORPORATIVO: **RETROILUMINADO LED**

EQUIPOS

- UBICACIÓN: **CAJÓN ESTANCO EN EL ZÓCALO**
- **PROTECCIONES ELÉCTRICAS**
- **SENSORIZACIÓN CONFIGURABLE**
- **MONITORIZACIÓN DE EQUIPOS**

MATERIALES

- ESTRUCTURA: **PERFILES EXTRUIDOS DE ALUMINIO LACADO**
- ACABADOS: **CHAPA DE ACERO GALVANIZADO PLEGADA TERMOLACADA**
- SUBESTRUCTURA DE PANTALLA: **CHAPA DE ACERO AL CARBONO PLEGADA Y GALVANIZADA**

Especificación
Tecnología
Tipo de Led
Tamaño de píxel
Ángulo de Visionado
Composición de Píxel
n° Pixels x m2
Tipo de Encapsulado
Tamaño de Pantalla
Dimensión de Pantalla Led
Resolución de Pantalla Led
Dimensión de módulos Led
Resolución de módulos Led
Temperatura de almacenamiento
Temperatura de funcionamiento
Humedad relativa
Espesor de Cabinet
Peso
Protección IP
Consumo Promedio
Consumo Máximo
Frecuencia de actualización
Escala de grises / color
Color
Brillo Balance de blancos (cd/m2)
Vida Útil
Distancia mínima de visionado
Mantenimiento
Control de Brillo
Temperatura de Color

OUTDOOR LED 1.56 - 4.000 nits - GOB PROTECTION

mm	SP1,56 / 410.913
grados	Outdoor GOB
	Nationstar
	1,56
	H: 140° / V: 140°
	1R1G1B
	410.913
	Micro LED
m2	1,75
mm	1.000 x 1.750
píxeles	641 x 1.122
mm	500 x 250
píxeles	320 x 160
°C	-40 ~ 60°C
°C	-20 ~ 50°C
%HR	10 ~ 90%
mm	80,5
Kg/m2	58
	IP66
W/m2	420
W/m2	720
Hz	≥3840
	≥13
	281 trillones
nits	4.000
Horas	≥ 100.000
metros	≥ 1,5
	Frontal y Trasero
	Automático
K	2000 - 10000





MUPI LCD

TAMAÑO

- AREA VISIBLE: **75" - 934 x 1.660 mm**
- ANCHURA BISEL: **>125 mm**
- ESPESOR DEL MUEBLE SIMPLE CARA: **>250 mm**
- ESPESOR DEL MUEBLE DOBLE CARA: **>350 mm**

+13,2%
-60,0%
-28,0%
-25,7%

CONSUMO

- PROMEDIO PANTALLA: **403 W**
- MÁXIMO PANTALLA: **695 W**
- PROMEDIO MUEBLE 2 CARAS / AC: **2.100 W**
- MÁXIMO MUEBLE 2 CARAS / AC: **5.200 W**

-0,8%
+3,6%
-20,0%
-42,2%

MUEBLE

- PROTECCIÓN: **VIDRIO ANTIVANDÁLICO**
- NIVEL DE ESTANQUEIDAD: **IP65**
- PESO TOTAL SIMPLE CARA CON AC: **530 kg**
- PESO TOTAL DOBLE CARA CON AC: **570 kg**

-28,3%
-12,3%

CALIDAD

- VIDA ÚTIL: **50.000 horas**
- BRILLO: **3.000 nits**
- RESOLUCIÓN : **UHD**
- REPARACIÓN: **SUSTITUCIÓN COMPLETA**

+100,0%
+33,3%

TRABAJOS

- OPERARIOS NECESARIOS: **2**
- TIEMPO DE SUSTITUCIÓN PANTALLA: **1,00 horas**
- PESO DEL RECAMBIO : **36,7 kg**
- HORARIO DE TRABAJO: **NOCTURNO**

-50,0%
-75,0%
-97,3%

MUPI LED

TAMAÑO

- AREA VISIBLE: **1.000 x 1.750 mm**
- ANCHURA BISEL: **50 mm**
- ESPESOR DEL MUEBLE SIMPLE CARA: **>180 mm**
- ESPESOR DEL MUEBLE DOBLE CARA: **>260 mm**

CONSUMO

- PROMEDIO PANTALLA: **400 W**
- MÁXIMO PANTALLA: **720 W**
- PROMEDIO MUEBLE 2 CARAS: **1.681 W**
- MÁXIMO MUEBLE 2 CARAS: **2.999 W**

MUEBLE

- PROTECCIÓN: **VIDRIO + RESINA GOB**
- NIVEL DE ESTANQUEIDAD: **IP66**
- PESO TOTAL SIMPLE CARA: **380 kg**
- PESO TOTAL DOBLE CARA: **500 kg**

CALIDAD

- VIDA ÚTIL: **100.000 horas**
- BRILLO: **4.000 nits**
- RESOLUCIÓN : **641 x 1.122 píxeles**
- REPARACIÓN: **MODULAR**

TRABAJOS

- OPERARIOS NECESARIOS: **1**
- TIEMPO DE SUSTITUCIÓN MÓDULO: **0,25 horas**
- PESO DEL RECAMBIO : **> 1 kg**
- REPARACIÓN: **DIURNO**